

SHM8 - SHT8

Mil
Yakalamalı



TANIMI

Paslanmaz, düşey milli, çok kademeli pompalardır. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Bu tip pompalar, sanayilerde, hastanelerde, yerleşim birimlerinde, otellerde, toplu konutlarda, benzin istasyonlarında, tatil köylerinde alışveriş merkezlerinde, sosyal tesislerde, yangın sistemlerinde hidrofor amaçlı ve basınçlı su ihtiyaçlarında kullanılmaktadır.

POMPA MALZEME ÖZELLİKLERİ

POMPA GÖVDESİ	AISI 304 INOX
ÇARK	NORLY
MİL	AISI 420
SIVI BASMA SICAKLIĞI	0-45°C
KORUMA SINIFI	IP 54
İZOLASYON	CI.F
MEKANİK SALMASTRA	SERAMİK/KARBON

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TİP	MOTOR						POMPA															
	KW	V		Hz	A		rpm	KAPASİTÖR		GİRİŞ ÇIKIŞ	W	L	H	h1	h2	KGm ³ /h	1	2	3	5	7	
SHM8-220/6 SHT8-220/6	1.6	220	380	50	10	5.2	2900	45	450	1 1/4 1"	240	290	554	35	210	22	mss	82	77	72	56	30
SHT8-300/8	2.2	-	380	50	-	5.4	2900	-	-	1 1/4 1"	240	290	600	35	257	25		105	100	92	70	35
SHT8-400/10	3	-	380	50	-	6.4	2900	-	-	1 1/4 1"	240	290	645	35	304	28		127	120	110	80	38

